

Ficha de Cellagua a 26-1-2006

Pared der o izq es en el sentido de descenso por la cuerda, de espaldas al pozo.

P25 : Cuerda 45 m. 1Sp entrada estrechez+ 2sp fin estrechez+ 2sp pared der+ 2sp pared der o der e izq+ péndulo repisa+2spder

R6 : Otras veces se destrepa entre bloques, mejor instalar por encima. Cuerda de 12 m. y 2sp, clavados de socorro.

P80 : Cuerdas 10 m.+4m. en pasamanos pared derecha+90m.
(2sp+1sp+2sp)pasamanos+(1par+1sp)cabecera+2sp a 30 m. péndulo a derecha+ 20 m.péndulo largo a derecha1sp llegada a repisa grande+ péndulo a derecha alto a pico sin bajar hasta repisa(1sp+na)

P8: Cuerda de 20 m. Se clava 1sp lado Der(2sp+3m.1sp+1spdesv)

P23: Se clavan 2sp a la der pendulo(2sp+2sp+2sp)

P20: Gran pendulo+ 1sp+pasamanos+1sp+ 2sp+ 1desv pendulo+2sp.

P2 :1sp+protector

P4 :1sp

Los p23,p20,p2,p4 con cuerda de 100 m. llega todo. O cuerdas de 40, 40 y 20

P58: Cuerda15+65 m.

2sp en pared lzq alto+1sp en esquina alto+2sp en repisa a la vuelta +1desv+ pendulo+2sp+1na

Total casi 50 chapas y mosqueton mas 3 mosquetones mas y 3 cintas o cordinos